


Prestandadeklaration 1009126201632		
Identifikationskod:	16/32	
Partinummer:	Se följesedel	
Avsedd användning:	16/32 Betongballast	
Tillverkande företag och produktionsanläggning:	Gudmundssons Kross och Åkeri Fiskarhedens grustäkt	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	2+	
Anmält organ nr: Vattenfall Services Nordic AB Certifiering (Nr. 2719)		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	16/32	EN 12620:2002/A1:2008
Kornstorleksfördelning	G _c 85/20	
Kornform hos grov ballast	NPD	
Korndensitet skenbar	2,71±0,3 mg/m ³	
Vattenabsorption	<1 %	
Renhet Innehåll hårda skal	NPD	
Finmaterialhalt	F _{1,5}	
Motstånd mot fragmentering	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötningen från dubbdäck	NPD	
Sammansättning		
Klorider	<0,001% vikt Cl (8/16)	
Syralöslig sulfat	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindnings och Hårdnande	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Farliga ämnen		
Radioaktiv strålning	2016-05-21	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten		
Utsläpp av andra farliga ämnen		
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	2017-11-30	
<p>Prestandan för denna produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper som anges i tabellen ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:</p> <p>Ort och datum Namnteckning</p> <p>Sälen 2020 04 27 </p>		

GUDMUNDSSONS KROSS & ÅKERI				
HK		Tel: 0280/20248		Org.nr: 556206-1126
Säte: Sälen Transtrand		Fax:		
Avd.kontor				